

 LEXUS



LEXUS RX

# MILJÖ- DEKLARATION



	RX 350	RX 400h
<b>Bränsledeklaration</b>		
Förbrukning redovisat i liter/100 km.		
	Tillverkning	Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
	Blandad körning	11,2
	Landsvägskörning	8,5
	Stadskörning	15,7
		8,1
		7,6
		9,1
<b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>) redovisat i g/km</b>		
	Blandad körning	264
	Landsvägskörning	201
	Stadskörning	370
		192
		182
		215
	Förklaring	Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO <sub>2</sub> ) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.
<b>Avgasrening</b>		
Utsläpp redovisat i g/km.		
	Kolmonoxid, CO	0,194
	Kolväten, HC	0,038
	Kväveoxider, NOx	0,007
	Miljöklass	2005
		0,30
		0,03
		0,00
		HYBRID
	Katalysator	3 st 3-vägs katalysatorer varav 2 st är placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
	Syresensor	Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
	Antiknacksensor	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
	Motor diagnos	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.
	Återvinningshantering	I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Lexus bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning.

# SÄKERHETS- DEKLARATION



RX 350 är standardutrustad med takreling.

## Europeiska säkerhetskrav

Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## Säkerhetsutrustning

Aktiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).</li><li>• Antispinnsystem TRC (Traction Control).</li><li>• Dynamisk stabilitetskontroll VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management) endast RX 400h.</li><li>• Elektroniskt styrda bromsar ECB (Electronically Controlled Brakes) endast RX 400h.</li><li>• Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).</li></ul>
Passiv säkerhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.</li><li>• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.</li><li>• Energiabsorberande material i dörrarna.</li><li>• Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Lexus billförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.</li><li>• Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram. Sidokrockgardin fram och bak samt knärockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.</li><li>• Nackskydd på samtliga platser, justerbara.</li><li>• Trepunktsbälten på samtliga platser.</li></ul>
Skyddsbalkar	<ul style="list-style-type: none"><li>• I samtliga sidodörrar.</li></ul>
Övrig säkerhet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.</li><li>• Barnsäkra lås bak.</li><li>• Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).</li><li>• Högt monterat bromsljus.</li><li>• ISO-fix barnstolsfästen bak.</li><li>• Lastsäkringsöglor</li><li>• LED-dioder i bakljus som ger ett mer intensivt bromsljus.</li><li>• Vattenavvisande sidorutor fram.</li></ul>

# TEKNISKA DATA

		RX 350	RX 400h
Ytermått / Vikt	Längd, mm	4740	4760
	Bredd, mm	1845	1845
	Höjd, mm	1735	1735
	Axelavstånd, mm	2720	2720
	Spårvidd fram, mm	1580	1580
	Spårvidd bak, mm	1570	1570
	Markfrigång, mm	180	170
	Tjänstevikt, kg	1990	2120
	Totalvikt, kg	2380	2510
	Dragvikt, kg	2000	2000
	Bagageutrymme, l	439 liter (upp till fönsterkanten).	439 liter (upp till fönsterkanten).
Lastkapacitet	Max taklast, kg	75	75
	Max last, kg	390	390
Motor, Bensin	Typ	V6 3,5 liter, 24 ventiler, dubbla överliggande kamaxlar och dubbel VVT-i.	V6 3,3 liter 24 ventiler, dubbla överliggande kamaxlar och VVT-i.
	Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.	Elektronisk bränsleinsprutning.
	Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	3456	3311
	Max vridmoment	342 Nm vid 4700 v/min.	288 Nm vid 4400 v/min.
Motor, El	Max effekt	203 kW/276 hk vid 6200 v/min.	155 kW/211 hk vid 5600 v/min.
	Typ		2 st elmotorer, en fram och en bak av permanent synron typ.
	Batteri		Av nickelmetallhydridtyp, 240 celler (8 x 30 moduler), 288 volt.
	Max vridmoment		Elmotor fram: 333 Nm vid 0-1500 v/min. Elmotor bak: 130 Nm vid 0-610 v/min.
Motor, Lexus Hybrid Drive	Max effekt		Elmotor fram: 123 kW/167 hk vid 4500 v/min. Elmotor bak: 50 kW/68 hk vid 4610-5120 v/min. Max uteffekt 271 hk.
	Kraftöverföring	Typ	5-växlad automatlåda med möjlighet till sekventiell växling.
Chassi	Drivning	4WD	4WD
	Fram	Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.	
Styrning	Bak	Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ, i kombination med dubbla länkar.	
	Servo	Servo	Servo med elmotor.
	Vänddiameter, m	12,2 på hjul.	12,2 på hjul.
Hjul och däck	Typ	Kuggstångsstyrning	
	Fälgar	17"x6,5"J Lättmetallfälg, 18"x7"J (Comfort och Executive).	18"x7" Lättmetallfälg.
	Däck	225/60 R17" (235/55R18 Comfort och Executive).	235/55 R18
Bromsar	Typ	Ventilerade skivbromsar fram, solida skivbromsar bak.	
Prestanda	Toppfart km/tim	200	200
	Acc. 0-100 km/tim	7,8 sek	7,6 sek
Elsystem	Batteri	12V 65Ah	12V 65Ah
Bränsletank	Volym	72 liter	65 liter
	Material	Stål	Stål
Bränslekvalitet	Typ	95 oktan blyfri bensin.	95 oktan blyfri bensin.
Garantier	Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil
	Rostskyddsgaranti	12 år	12 år
	Lackgaranti	3 år	3 år
	Vagnskadegaranti	3 år	3 år
	Lexus Euro Assistans	3 år	3 år

# URVAL AV UTRUSTNING



RX 400h är standardutrustad med takreling.

	RX 350	RX 400h	Comfort	Executive
<b>Exteriör</b>				
AFS-i, Aktivt halvljus, hastighets- och rattutslagsanpassat (ej RX 350 Comfort).			•	•
Baklucka med fjärrstyrd öppning/stängning (öppnar och stänger bakluckan fullt ut). (Ej RX 350 Comfort.)			•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.	•	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•	•
Bogserögla fram och bak.	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•
Dimljus fram och bak.	•	•	•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•	•
Larm med rörelsedetektor.	•	•	•	•
Låssystem, dubbelt.	•	•	•	•
Lättmetallfälgar RX 350 17".	•	•		•
Lättmetallfälgar RX 350 18".			T	•
Lättmetallfälgar RX 400h 18".		•	•	•
Regnsensor för vindrutetorkare.	•	•	•	•
Samtliga rutor, UV-reducerande och tonade.	•	•	•	•
Sidobackspeglar, i karossens färg. Eljusterbara, självavbländande, infällbara och uppvärmda.	•	•	•	•
Sidorutor fram, vattenavvisande.	•	•	•	•
Spoiler bak.	•	•	•	•
Stötfångare, i karossens färg.	•	•	•	•
Taklucka, elektrisk.				T
Takreling.	•	•	•	•
Vindruta, eluppvärmd i nederkant vid torkarblad.	•	•	•	•
Xenonljus med strålkastarspolare samt automatiskt nivåregleringssystem.	•	•	•	•
<b>Interiör</b>				
Armstöd, bak.	•	•	•	•
Armstöd, uppfällbara, i båda framstolarna.	•	•	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.	•	•	•	•
Baksäte, delbart 40/20/40.			•	•
Baksäte, delbart 60/40.	•	•		
Baksäte, justerbart i längdled.	•	•	•	•
Burk-/mugghållare fram och bak.	•	•	•	•
Dörrfickor, fram/bak.	•	•	•	•
Eluttag 12V, 1 st fram, 1 st i bagageutrymmet.	•	•	•	•

	RX 350	RX 400h	Comfort	Executive
Farthållare.	•	•	•	•
Framstolar, elektriskt inställbara (förare och passagerare 8 riktningar).			•	•
Framstolar, elektriskt inställbara (förare 8 riktningar, passagerare 4 riktningar).	•	•		
Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med klämskydd.	•	•	•	•
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•	•	•
Förvaringsfack under golvet, 2 st (ej RX 400h).	•		•	•
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.	•	•	•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	•	•
Klimatanläggning, automatisk med separat temperaturinställning, förare/passagerare.	•	•	•	•
Klocka, digital.	•	•	•	•
Klädsel, skinn.				•
Klädsel, tyg.	•	•		
Ljudanläggning med RDS-radio, CD-växlare i instrumentbrädan (6 CD) samt 8 st högtalare.	•	•	•	•
Luftfilter för kupélufven.	•	•	•	•
Minnesfunktion för sidospeglar, förarsäte samt ratt.			•	•
Multiinformationsdisplay. Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka.	•	•	•	•
Multimediasystem med navigation med full kartbild, DVD med Mark Levinson ljudanläggning och 11 högtalare. DVD-växlare integrerad i instrumentpanelen (6 DVD). Bluetooth handsfree och backkamera.				
Röststyrning av navigation, ljud- och klimatanläggning. 7" högupplöst skärm. (Tillval RX 350/standard RX 400h).				T / •
Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled med minnesfunktion (ej RX 350 Comfort).			•	•
Ratt, justerbar i höjdled och längdled (ej RX 400h Comfort).	•	•	•	•
Ratt, läderklädd med kontrollknappar för ljudanläggningen.	•	•	•	•
Tanklucka, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•
Växelspaksknopp, läder.	•	•	•	•
Yttertemperaturmätare.	•	•	•	•

• = standard  
T = tillval



Toyota Sweden AB, Lexus Division  
Box 1103, 172 22 Sundbyberg  
Tel 08-706 71 00

[www.lexus.se](http://www.lexus.se)



Toyota Sweden AB, Lexus Division, förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i oktober 2006.

Kontakta gärna din auktoriserade Lexus-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.lexus.se](http://www.lexus.se). Produktion: Elanders